

CORPORATION POWER SUPPLY ENERGY E.I.R.L.

RUC: 20606156406



ESTABILIZADOR
INTELIGENTE CON
TRANSFORMADOR DE
AISLAMIENTO 100%
ESTADO SOLIDO
TRIFÁSICO

Características

- Tecnología 100% estado sólido con sistema microprocesador PIC calibrado mediante software (permite una acción inteligente ante las perturbaciones eléctricas)
- Regulación automática de voltaje
- Los Estabilizadores de tensión garantizan un flujo de corriente estable, es decir, sin sobre tensiones ni bajas de tensión.
- Incorpora transformador de aislamiento: Elimina ruidos eléctricos, distorsiones armónicas, señales parasitas y corrige las ondas distorsionadas el cual permite el ingreso de señales de onda senoidal pura a la carga.



CORPORATION POWER SUPPLY ENERGY E.I.R.L.

RUC: 20606156406

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Empresa	CORPORATION POWER SUPPLY ENERGY E.I.R.L.
Marca	CE POWER
Procedencia	Perú
Norma de fabricación	ITINTEC 370.002 – IEC 60076 – IEC 60076-7 – ANSI C571210
Tecnología	Estado sólido con sistema microprocesador (permite una acción inteligente ante las perturbaciones eléctricas), estructura de lazo cerrado, sensado con True RMS
Modelo	5T-115KTT
Potencia (KVA)	115KVA
Entrada	
Voltaje nominal	220VAC
Rango de entrada	+/-15%
Frecuencia (Hz)	50-60
Fases	R – S – T + Neutro
Factor de potencia	0.9
Conector	Bornera industrial con línea a tierra
Salida	
Salida nominal	380VAC + N
Frecuencia (Hz)	60
Tipo de cargas a soportar	Inductiva o Capacitiva
Factor de potencia	0.9
Desbalance de tensión	<2%
Rango de regulación	380V +/-3%
Fases	R – S – T + Tierra + Neutro – MEDICIÓN DE NEUTRO CON TIERRA = 0V
Tiempo de respuesta	< 8ms
Sobrecargar admisible	130% por 1 minuto – 150% por 10 minutos
Eficiencia	>98%
Salidas	Bornera industrial con línea a tierra
Forma de onda	Senoidal
Distorsión armónica	<3%
Distorsión de onda	Nula
Nivel de ruido audible	<55Db a 1 metro del equipo
Bobina	
Potencia	115KVA
Tipo	Transformador de aislamiento
Grupo de conexión	YNyn0
Montaje	Interior
Clase de aislamiento	H (180°C)
Materiales	COBRE – COBRE
Factor	K-13
Impedancia de línea	Menor o igual a 200 miliohmios
Pantalla galvánica	Entre bobina primaria y secundaria
Refrigeración	Ventilación forzada
Nivel de aislamiento	0.6 / 2.5 KV
Cajuela metálica	
Grado de protección	IP21 Provista por orificios de ventilación
Gabinete metálico	Fabricado en plancha galvanizada – pintura electrostática
Condiciones ambientales	
Nivel de humedad	Hasta 95% sin condensación
Temperatura	0-40°C
Servicio	Continuo
Altura	<5000 ms.n.m
Accesorios	



+51 – 997 433 170 / +51 – 917 134 082



www.cepower.pe



<https://www.facebook.com/share/19b5q4EyaE/>



supplypowerventas@gmail.com

Nuestra Marca:

