



ESTABILIZADOR TRIFÁSICO SERVOMOTOR

El Estabilizador Automático con Servo Motor proporciona una regulación precisa y automática del voltaje, asegurando una entrega de energía constante y estable. Diseñado para proteger equipos sensibles y sistemas eléctricos, este estabilizador ajusta rápidamente las variaciones de voltaje, ofreciendo un rendimiento fiable en diversas aplicaciones industriales y comerciales.

Especificaciones

- Capacidad: A especificar según el modelo (comúnmente de 5 KVA a 500 KVA).
- Voltaje de Entrada: 380 VAC $\pm$ 10%, 400 VAC $\pm$ 10%, 440 VAC $\pm$ 10%, u otros según especificación.
- Voltaje de Salida: 380 VAC $\pm$ 1%, 400 VAC $\pm$ 1%, 440 VAC $\pm$ 1%.
- Tiempo de Respuesta: Menos de 1 segundo.
- Frecuencia: 50 Hz o 60 Hz.
- Enfriamiento: Ventilado por aire.
- Protección: Protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
- Regulación: Regulación automática con alta precisión.
- Conector: Bornera industrial con línea a tierra
- Grupo de Conexión: Delta o Estrella, según el modelo.