

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO ENCAPSULADO

POTENCIA	10 a 1000 KVA
TENSION PRIMARIA	10.000 - 22.900 KV
TENSION SECUNDARIA	0.40 – 0.23 KV
GRUPO DE CONEXIÓN	Dyn5 – Yyn6
FRECUENCIA	60 HZ
ENFRIAMIENTO	ANAN
NIVEL DE AISL. PRIMARIO	24/50/125
NIVEL DE AISL. SECUNDARIO	1.1/3 KV
BIL EXTERIOR	125 KV
ALTURA DE OPERACIÓN	1.000 MSNM
TIPO DE MONTAJE O SERVICIO	INTERIOR
NORMAS DE FABRICACION	IEC 60076-11
SISTEMA DE DISIPACION DE CALOR	AIRE NATURAL
MATERIAL	COBRE
MARCA	GH POWER
TIPO	K1
FASES	3
DISTORCION ARMONICA	< 1
CLASE DE AISLAMIENTO TERMICO	F (155°)
ATENUACION MODO TRANSVERSAL	60 DB
PLACA DE CARACTERISTICAS	SI
EFICIENCIA	> = 98
REGULACION	+2 X 2.5%
HUMEDAD RELATIVA INV/VER	60 / 95 %
INCLUYE INCLOSURE METLICO	IP21
TEMPERATURA AMBIENTAL	40 C°
OPERACION	6%
TCC	6%
CENTRALITA DE TEMPERATURA	CONTROLLER
TEMPERATURA MAX	100 C°
ARROLLAMIENTOS	3 UNIDADES
SONDAS PT 100	F1-C2-E2
CLASIFICACION	

